

# GOLD THERM

Sıcak Su | Isı Gider Paylaşım Çözümleri



## ALEV

HERMETİK ŞOFBEN

**Türkiye'de ilk defa  
donmaya karşı  
eşanjör garantisi**



## GENEL BAKIŞ



### Donma koruma (Anti-freeze)

Eşanjör içerisindeki su sıcaklığı +3 C'nin altına düştüğünde otomatik olarak devreye girer ve şofbeni çalıştırarak eşanjörü ısıtır.



### Otomatik yeniden başlama (Restart)

Elektrik kesilmelerinden sonra şofbeniniz otomatik olarak ayarladığınız su sıcaklığına göre çalışmaya devam eder.



### Su sıcaklığını sabitleyebilme

Alev modülasyonu özelliği sayesinde su sıcaklığını seçtiğiniz degerde sabit tutar. Düşük debide düşük güçte çalışarak yakıt tasarrufu sağlar.



11,5  
Lt/dk

### 11.5 Lt/dk sıcak su kapasitesi

Dakikada 11,5 Lt ( $\Delta t=25$  C) sıcak su kapasitesi ile kesintisiz banyo keyfi.



### Estetik görünüm (Küçük ebatlar)

Yenilikçi tasarımı sayesinde klasik şofbenlere göre daha az yer kaplar. Estetik görünümü sayesinde yaşam alanlarını genişler.



### Akıllı Dokunmatik Ekran

Dokunmatik ekran, belirli bir süre kullanılmadığı zaman bekleme durumuna geçerek enerji tasarrufu sağlar.



### Satış sonrası hizmetler

Türkiye çapında yaygın servis ağı ile satış sonrasında da müşteri memnuniyetini garanti eder.

## TEKNİK PARAMETRELER

### Isıl Güç ve Yakıt Değerleri

Yakıt Tipi			LPG/Doğalgaz
Nominal Isıl Yük		kW (Kcal)	22,9 (19,7)
Nominal Isıl güç		kW (Kcal)	20,0 (17,2)
Gaz Giriş Basıncı	LPG	mBar	30
	Doğalgaz	mBar	20
Gaz Tüketimi	LPG	Kg/Saat	1,8
	Doğalgaz	m <sup>3</sup> /Saat	2,35

### Sıcak Su Performansı

Su Debisi Aralığı ( $\Delta t=25$ °C)	Lt/dk	3-11,5
Sıcaklık Seçme Aralığı	°C	36-60
Su Basıncı Aralığı	Bar	1-8

### Ölçü ve Ebatlar

Bağlantı Çapları	Soğuk Su		1/2 "
	Sıcak Su		1/2 "
	Gaz		1/2 "
Atık Gaz Baca Ölçüsü		mm	Ø 100
Boyutlar	Ambalajsız	mm	515*330*140
	Ambalajlı	mm	660*380*205
Ağırlık	Ambalajsız	Kg	11,5
	Ambalajlı	Kg	13